

---

**REDUCTORES**

---

<b>SERIE</b>	F - Reductores Pendulares - F
<b>TAMAÑO</b>	90 - Mn2=14000Nm/Tn2=123900LbIn
<b>NUMERO DE TRENES</b>	3 - 3 De Etapas De Reducción
<b>FORMA CONSTRUCTIVA</b>	H100 - Eje Hueco Lento d.100
<b>RELACION DE REDUCCIO</b>	31.0
<b>DEFINICIONES ENTRAD</b>	P200 - Entrada IEC 200
<b>POSICION DE MONT.</b>	H4

---

**OPCIONES**

---

<b>LUBRICANTES</b>	LO - Con Aceite Sintético
<b>JUNTAS</b>	PV - Todos Los Retens En VITON

**DATOS TECNICOS**

---

<b>Sistema Intern. de Medición</b>	IMPERIAL
<b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>	1800
<b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>	106
<b>Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]</b>	2392
<b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>	58
<b>Tn2 Par nominal salida [lb*in]</b>	106780
<b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>	7765
<b>Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]</b>	7095
<b><math>\eta</math>d Eficiencia dinámica [%]</b>	93
<b>Peso de Reductor [lb]</b>	1.069,2
<b>Dimensión de salida</b>	Ø100 G7 mm
<b>Cantidad de aceite [gal]</b>	13,209