


**FAG****R32040-X-XL**

Rodamiento de rodillos cónicos

Tapered roller bearings without outer ring
(Cone) 320, main dimensions acc. to DIN 720**X-life**

Información técnica



Variante de su producto actual

| | | |
|---|-------|-------------------------|
| Clase de tolerancia | P6X | Clase 6X (ISO 492:2014) |
| Tratamiento térmico | Norma | |
| Jaula | Norma | Estándar |
| Nivel de calidad | XL | X-life |
| Número de hileras de elementos rodantes | 1 | Single-row design |

Medidas principales y datos de rendimiento

| | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| d | 200 mm | Diámetro del agujero |
| B | 70 mm | Anchura del anillo interior |
| C _r | 900.000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
| C _{0r} | 1.380.000 N | Capacidad de carga estática, radial |
| C _{ur} | 179.000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
| n _G | 2.500 1/min | Velocidad límite de rotación |
| n _{gr} | 1.290 1/min | Velocidad nominal térmica |
| ≈m | 18,7 kg | Peso |



Medidas de montaje

| | | |
|---------------|--------|-------------------------------------|
| $d_{a \max}$ | 221 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
| $d_{b \min}$ | 212 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
| $C_{Ra \min}$ | 11 mm | Minimum axial space |
| $r_{a \max}$ | 3 mm | Radio máximo de garganta del eje |

Medidas

| | | |
|----------------|------------|--|
| $r_{1,2 \min}$ | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo interior |
| a | 67 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
| d_1 | 254 mm | Diámetro del borde de guía del anillo interior |
| T_1 | 70 mm | Width, total of inner subunit assembled with a master outer ring |
| E | 266,039 mm | Inside diameter of outer ring back face |
| α | 16 ° | Contact angle |

Rango de temperatura

| | | |
|------------|--------|------------------------------------|
| T_{\min} | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| T_{\max} | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |

Factores de cálculo

| | | |
|-------|------|---|
| e | 0,43 | Valor límite de F_a/F_r para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
| Y | 1,39 | Dynamic axial load factor |
| Y_0 | 0,77 | Factor de carga axial estática |

Información adicional

T4FD200

Referencia comparativa para ISO 10317 e ISO 355



Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado