


**FAG****R32216-XL**

Rodamiento de rodillos cónicos

Tapered roller bearings without outer ring
(Cone) 322, main dimensions acc. to DIN 720**X-life**

Información técnica



Variante de su producto actual

Clase de tolerancia	PN	Normal (ISO 492:2014)
Tratamiento térmico	Norma	
Jaula	Norma	Estándar
Ejecución interna	Standard	
Nivel de calidad	XL	X-life
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

d	80 mm	Diámetro del agujero
B	33 mm	Anchura del anillo interior
C _r	244.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	265.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	41.500 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	6.100 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	2.950 1/min	Velocidad nominal térmica
m	1,49 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \max}$	90 mm	Diámetro máximo del resalte del eje
$d_{b \min}$	90 mm	Diámetro mínimo del resalte del eje
$C_{Ra \min}$	7,3 mm	Minimum axial space
$C_{Rb \max}$	0,2 mm	Maximum axial space
$r_{a \max}$	2,5 mm	Radio máximo de garganta del eje

Medidas

$r_{1,2 \min}$	2,5 mm	Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo interior
a	29 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión
d_1	107,7 mm	Diámetro del borde de guía del anillo interior
T_1	35,25 mm	Width, total of inner subunit assembled with a master outer ring
E	117,466 mm	Inside diameter of outer ring back face
α	15,64222 °	Contact angle

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

e	0,42	Valor límite de F_a/F_r para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y
Y	1,43	Dynamic axial load factor
Y_0	0,79	Factor de carga axial estática

Información adicional

T3EC080

Referencia comparativa para ISO 10317 e ISO 355



Características



Carga radial



Carga axial en un sentido



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado