

**FAG****HCB7203-E-T-P4S-UL**

Rodamiento para cabezales

Rodamientos para cabezales HCB72...-E, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto $\alpha = 25^\circ$, con bolas de cerámica, tolerancias restringidas

Información técnica



Variante de su producto actual

Ángulo de contacto	E	Ángulo de contacto de 25°
Obturaciones	Sin	Sin
Forma externa	Standard	Standard
Jaula	T	Jaula de tejido duro
Clase de tolerancia	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620
Disposición del grupo de rodamientos	U	Rodamiento único
Precarga	L	Preload light

Medidas principales y datos de rendimiento

d	17 mm	Diámetro del agujero
D	40 mm	Diámetro exterior
B	12 mm	Anchura
C _r	12.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	5.400 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	435 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G Grease	43.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n _G Oil	63.000 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite
≈m	0,055 kg	Peso





Medidas de montaje

d_a	22,5 mm	Diámetro del resalte del eje
d_a	H12	Diámetro juego del resalte del eje
D_a	34,5 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
D_a	H12	Diámetro del resalte juego del anillo exterior
$r_{a \max}$	0,6 mm	Radio máximo de la ranura
$r_{a1 \max}$	0,3 mm	Radio máximo de la ranura
$E_{tk \min}$	25 mm	Minimum diameter injection pitch
$E_{tk \max}$	26,7 mm	Maximum diameter injection pitch
$E_{tk1 \min}$	25 mm	Diámetro mínimo distancia de inyección
$E_{tk1 \max}$	26,7 mm	Diámetro máximo distancia de inyección
a	12,6 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión

Medidas

r_{\min}	0,6 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \min}$	0,6 mm	Medidas mínimas del chaflán
α	25 °	Contact angle

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Información adicional

F_{VL}	29 N	Fuerza de precarga ligera
F_{VM}	145 N	Fuerza de precarga media
F_{VH}	332 N	Fuerza de precarga pesada
K_{aEL}	84 N	Fuerza de elevación ligera
K_{aEM}	428 N	Fuerza de elevación media
K_{aEH}	1.011 N	Fuerza de elevación grande
c_{aL}	43 N/ μ m	Ligera rigidez axial
c_{aM}	77 N/ μ m	Rigidez axial media
c_{aH}	107 N/ μ m	Rigidez axial grande

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado