



FAG

22338-BE-XL-K-JPA-T41A [↗](#)

Rodamiento oscilante de rodillos

Rodamientos oscilantes de rodillos 223...-E1-K-T41A, para sollicitaciones oscilantes, con tolerancias de diámetro reducidas, con agujero cónico

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Ejecución	BE	Con anillo de labio sin centro
Tipo de agujero	K	Cónico, conicidad 1:12
Jaula	JPA	Jaula de chapa de acero
Juego radial del rodamiento	C4 (Group 4)	Internal clearance larger than C3
Función de relubricación	Norma	Estándar
Rodamiento oscilante de rodillos para cribas vibratorias	T41A	Para cribas vibratorias

Medidas principales y datos de rendimiento

d	190 mm	Diámetro del agujero
D	400 mm	Diámetro exterior
B	132 mm	Anchura
C_r	2.220.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	2.650.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	213.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	1.940 1/min	Velocidad límite de rotación
n_{gr}	1.160 1/min	Velocidad de referencia
m	77,845 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \min}$	210 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$d_{a \max}$	228 mm	Diámetro máximo del resalte del eje
$D_{a \max}$	380 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	4 mm	Radio máximo de la ranura
$d_{b \min}$	206 mm	Diámetro mínimo de la cavidad del casquillo
$B_{a \min}$	9 mm	Anchura mínima de la cavidad del casquillo

Medidas

r_{\min}	5 mm	Medidas mínimas del chaflán
D_1	338,1 mm	Diámetro del agujero del anillo exterior
d_2	236,8 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
d_s	12,5 mm	Diámetro del agujero de engrase
n_s	23,5 mm	Anchura de la ranura de lubricación

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

e	0,34	Valor límite de F_a/F_r para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y
Y_1	1,96	Factor de carga axial dinámica
Y_2	2,92	Factor de carga axial dinámica
Y_0	1,92	Factor de carga axial estática

Información adicional

H2338	Manguito de fijación
AH2338G	Manguito de desmontaje



Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Gran rodamiento
-  Errores de alineación estáticos
-  Errores de alineación dinámicos