


**RA108-NPP**

Rodamiento insertable

Rodamiento insertable RA..-NPP

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Obturaciones	NPP	Obturación de labios en ambos lados
Forma de la superficie exterior	Z	

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	38,1 mm	Diámetro del agujero
d	≈ 38,1 mm	Diámetro del agujero, pulgadas
D	80 mm	Diámetro exterior
B <sub>1</sub>	43,8 mm	Anchura total del anillo tensor
B	30,2 mm	Anchura
C <sub>ur</sub>	940 N	Límite de carga por fatiga, radial
C <sub>r</sub>	32.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	19.800 N	Capacidad de carga estática, radial
≈m	0,636 kg	Peso

## Medidas

C	21 mm	Ancho del anillo exterior
S	11 mm	Distancia pista de rodadura
d <sub>2</sub>	49,4 mm	Diámetro del borde obturación del anillo interior
d <sub>3</sub>	58 mm	Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada
W	≈ 4,762 mm	Anchura entrecaras (pulgadas)



### Factores de cálculo

---

$f_0$	13,6	Factor de cálculo
-------	------	-------------------

### Características

---



Carga radial



Carga axial en un sentido



Carga axial en ambos sentidos



Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento



Lubricación con grasa



Obturado en ambos lados