

**FAG****H32/850-HG**

Manguito de fijación

Manguito de fijación H.-HG, accesorio de rodamiento, completo, hidráulico, FP

Información técnica



Variante de su producto actual

| Ejecución | HG | Con |
|-----------|----|-----|
| | | |

Medidas principales y datos de rendimiento

| | | |
|----------------|---------|------------------------|
| d ₁ | 800 mm | Diámetro del agujero |
| G | Tr850X7 | Rosca |
| B ₁ | 651 mm | Longitud del casquillo |
| ≈m | 696 kg | Peso |

Medidas de montaje

| | | |
|-----------------|-------|---|
| G ₁ | G1/8 | Rosca de unión para conducto de aceite |
| a | 10 mm | Distancia unión para conducto de aceite |
| l _{G1} | 12 mm | Profundidad de rosca de unión para conducto de aceite |

Medidas

| | | |
|----------------|----------|-------------------------|
| d | 850 mm | Diámetro del agujero |
| d ₂ | 1.060 mm | Diámetro exterior |
| B ₃ | 144 mm | Anchura tuerca y cierre |

Información adicional

| | |
|----------|-----------------|
| HM31/850 | Tuerca estriada |
| MS31/850 | Fusible |
| 1:12 | Cono |

