

---

**REDUCTORES**

---

<b>SERIE</b>	3 - Reductores Epicicloidaes
<b>TAMAÑO</b>	04 - Mn2=3960Nm/Tn2=35050LbIn
<b>EJECUCION</b>	R - Ejecución Angular
<b>NUMERO DE TRENES</b>	4 - 4 De Etapas De Reduccion
<b>RELACION DE REDUCCIO</b>	158
<b>VERSION</b>	FZ - Eje ranurado hueco
<b>DEFINICIONES ENTRAD</b>	P100 - Adapt.de motor métrico IEC 100
<b>POSICION DE MONT.</b>	B3

---

**OPCIONES**

---

<b>PINTURA</b>	RAL9005 - Pintura Color RAL9005
----------------	---------------------------------

**DATOS TÉCNICOS**

---

<b>Sistema Intern. de Medición</b>	IMPERIAL
<b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>	1800
<b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>	6.4
<b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>	11.4
<b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>	2,400
<b>Tn2 Par nominal salida [lb*in]</b>	31,300
<b>PT Capacidad térmica base [Hp]</b>	13.2
<b>Dimensión de salida</b>	A58x53 H10 DIN 5482
<b>Peso de Reductor [lb]</b>	149,9
<b>Cantidad de aceite [gal]</b>	0,819