



FAG

24130-BE-XL-K30-C2

Rodamiento oscilante de rodillos

Rodamientos oscilantes de rodillos 241...-BE-K30, medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico, conicidad 1:30

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Ejecución	BE	Con anillo de labio sin centro
Tipo de agujero	K30	Cónico, conicidad 1:30
Jaula	JPB	Jaula de chapa de acero
Juego radial del rodamiento	C2 (Group 2)	Internal clearance smaller than CN
Función de relubricación	Norma	Estándar

Medidas principales y datos de rendimiento

d	150 mm	Diámetro del agujero
D	250 mm	Diámetro exterior
B	100 mm	Anchura
C _r	1.050.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	1.520.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	153.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	2.370 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	1.270 1/min	Velocidad de referencia
m	18,6 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \min}$	162 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	238 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	2,1 mm	Radio máximo de la ranura

Medidas

r_{\min}	2,1 mm	Medidas mínimas del chaflán
D_1	213 mm	Diámetro del agujero del anillo exterior
d_2	170,3 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
d_s	4,8 mm	Diámetro del agujero de engrase
n_s	9,5 mm	Anchura de la ranura de lubricación

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

e	0,37	Valor límite de F_a/F_r para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y
Y_1	1,83	Factor de carga axial dinámica
Y_2	2,72	Factor de carga axial dinámica
Y_0	1,79	Factor de carga axial estática

Información adicional

AH24130

Manguito de desmontaje



Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Errores de alineación estáticos
-  Errores de alineación dinámicos