



Información técnica



Variante de su producto actual

Ejecución	BE	Con anillo de labio sin centro
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico
Jaula	JPB	Jaula de chapa de acero
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance
Función de relubricación	Norma	Estándar
Elemento de fijación, anillo exterior del rodamiento	H151B	2 funciones de bloqueo, anillo exterior del rodamiento

Medidas principales y datos de rendimiento

d	160 mm	Diámetro del agujero
D	270 mm	Diámetro exterior
B	109 mm	Anchura
C_r	1.220.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	1.800.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	173.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	2.180 1/min	Velocidad límite de rotación
n_{gr}	1.140 1/min	Velocidad de referencia
m	25,034 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \min}$	172 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	258 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	2,1 mm	Radio máximo de la ranura

Medidas

r_{\min}	2,1 mm	Medidas mínimas del chaflán
D_1	228,9 mm	Diámetro del agujero del anillo exterior
d_2	183,4 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
d_s	4,8 mm	Diámetro del agujero de engrase
n_s	9,5 mm	Anchura de la ranura de lubricación

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

e	0,37	Valor límite de F_a/F_r para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y
Y_1	1,8	Factor de carga axial dinámica
Y_2	2,69	Factor de carga axial dinámica
Y_0	1,76	Factor de carga axial estática



Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Errores de alineación estáticos
-  Errores de alineación dinámicos