

**FAG****B7244-C-T-P4S-UL**

Rodamiento para cabezales

Rodamientos para cabezales B72...-C, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto $\alpha = 15^\circ$, tolerancias restringidas

Información técnica



Variante de su producto actual

Ángulo de contacto	C	Ángulo de contacto de 15°
Obturaciones	Sin	Sin
Forma externa	Norma	Estándar
Jaula	T	Jaula de tejido duro
Clase de tolerancia	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620
Disposición del grupo de rodamientos	U	Rodamiento único
Precarga	L	Preload light

Medidas principales y datos de rendimiento

d	220 mm	Diámetro del agujero
D	400 mm	Diámetro exterior
B	65 mm	Anchura
C_r	405.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	400.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	23.900 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G Grease	2.800 1/min	Limiting speed for grease lubrication
$n_{G\ Oil}$	4.300 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite
$\approx m$	33,1 kg	Peso





Medidas de montaje

d_a	264 mm	Diámetro del resalte del eje
d_a	H12	Diámetro juego del resalte del eje
D_a	356 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
D_a	H12	Diámetro del resalte juego del anillo exterior
$r_a \text{ max}$	3 mm	Radio máximo de la ranura
$r_{a1} \text{ max}$	3 mm	Radio máximo de la ranura
$E_{tk} \text{ min}$	282,3 mm	Minimum diameter injection pitch
$E_{tk} \text{ max}$	298,2 mm	Maximum diameter injection pitch
$E_{tk1} \text{ min}$	282,3 mm	Diámetro mínimo distancia de inyección
$E_{tk1} \text{ max}$	298,2 mm	Diámetro máximo distancia de inyección
a	74 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión

Medidas

r_{min}	4 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \text{ min}}$	4 mm	Medidas mínimas del chaflán
α	15 °	Contact angle

Rango de temperatura







T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Información adicional

F_{VL}	2.387 N	Fuerza de precarga ligera
F_{VM}	7.527 N	Fuerza de precarga media
F_{VH}	15.105 N	Fuerza de precarga pesada
K_{aEL}	7.238 N	Fuerza de elevación ligera
K_{aEM}	24.345 N	Fuerza de elevación media
K_{aEH}	51.776 N	Fuerza de elevación grande
c_{aL}	224 N/ μ m	Ligera rigidez axial
c_{aM}	368 N/ μ m	Rigidez axial media
c_{aH}	515 N/ μ m	Rigidez axial grande

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Gran rodamiento