

**FAG****K67322-XL**

Anillo exterior

Tapered roller bearings without inner subunit
(Cup) K-Series, in inch sizes**X-life**

Información técnica



Variante de su producto actual

| | | |
|---|-------|-------------------------------|
| Clase de tolerancia | ABMA4 | Clase 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013) |
| Tratamiento térmico | Norma | |
| Nivel de calidad | XL | X-life |
| Número de hileras de elementos rodantes | 1 | Single-row design |

Medidas principales y datos de rendimiento

| | | |
|----|-----------|---------------------------|
| D | 196,85 mm | Diámetro exterior |
| C | 38,1 mm | Ancho del anillo exterior |
| ≈m | 1,5 kg | Peso |

Medidas

| | | |
|-----------------------|------------|--|
| r _{3, 4 min} | 3,3 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior |
| D _{a min} | 180 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
| D _{a max} | 186 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
| D _{b min} | 189 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
| r _{b max} | 3,3 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
| T ₂ | 46,038 mm | Width, total of outer ring assembled with a master inner subunit |
| E | 171,33 mm | Inside diameter of outer ring back face |
| α | 12,91667 ° | Contact angle |



Rango de temperatura

| | | |
|-----------|--------|------------------------------------|
| T_{min} | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| T_{max} | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |

Información adicional

K67390

Master inner subunit

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado