

---

**MOTOR**

---

<b>SERIE</b>	BMD - Servomotores síncronos AC
<b>TAMAÑO</b>	145 - 2.76-8.6 [kW]/3.7-11.5 [Hp]
<b>PUESTO DE TORQUE</b>	22 - Par de Bloqueo 22 [Nm]
<b>VELOCIDAD</b>	4500 - Velocidad Nominal 4500 [min-1]
<b>TENSION-FRECUENCIA</b>	400 - 400 [V]
<b>BRIDA</b>	165
<b>DIAMETRO DEL EJE</b>	28 - Árbol ø28 [mm]/1.1 [in]
<b>CHAVETA</b>	K - Con llave
<b>CLASE DE PROTECCION</b>	65 - Grados de protección IP65
<b>PROTECCION TERMICA</b>	PTC - Termistor PTC 150
<b>Retroacción</b>	SEN - Sensorless
<b>CONECTOR POTENCIA</b>	P1 - Con.macho ang. con con.hembra

---

**OPCION MOTOR**

---

<b>FRENO</b>	F24 - Freno 24 [V] DC
--------------	-----------------------

**DATOS TÉCNICOS**

---

<b>M0 [Nm]</b>	22.0
<b>Mn Par nominal del motor [Nm]</b>	17
<b>nn [min-1]</b>	4500
<b>fn Frecuen.nomi.del motor [Hz]</b>	300
<b>Pn Potencia Nominal Motor [KW]</b>	8.0
<b>Mmax [Nm]</b>	59
<b>Jm Mom.motor de inercia[kgcm<sup>2</sup>]</b>	19.3
<b><math>\tau_{el}</math> [ms]</b>	16
<b><math>\tau_{th}</math> [min]</b>	47
<b>mM masa [kg]</b>	20.8
<b>Vn voltaje nomi.del mot.AC[V]</b>	323
<b>I0 [A]</b>	24.3
<b>fs Factor de servicio</b>	18.3
<b>I<sub>max</sub> corriente maxima [A]</b>	80
<b>Ke [V/1000min-1]</b>	65
<b>KT [Nm/A]</b>	0.90
<b>Rpp [Ω]</b>	0.27
<b>Lpp [mH]</b>	4.3
<b>Mb 20°C</b>	18

<b>Mb 100°C</b>	15
<b>Vb [V dc]</b>	24
<b>Ib [A]</b>	1
<b>Pb 20°C</b>	24
<b>t1 [ms]</b>	10
<b>t2 [ms]</b>	50
<b>IMM</b>	B5