

**FAG****32260-J30PC**

Rodamiento de rodillos cónicos

Tapered roller bearings 322, main dimensions acc. to DIN 720, separable

Información técnica



Variante de su producto actual

Clase de tolerancia	PN	Normal (ISO 492:2014)
Tratamiento térmico	Norma	
Jaula	Norma	Estándar
Ejecución interna	Standard	
Nivel de calidad	Norma	
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

d	300 mm	Diámetro del agujero
D	540 mm	Diámetro exterior
B	140 mm	Anchura del anillo interior
C	115 mm	Ancho del anillo exterior
T	149 mm	Width, total
C_r	2.650.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	4.550.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	450.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	1.190 1/min	Velocidad límite de rotación
n_{gr}	590 1/min	Velocidad nominal térmica
$\approx m$	138,3 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \max}$	346 mm	Diámetro máximo del resalte del eje
$d_{b \min}$	361 mm	Diámetro mínimo del resalte del eje
$D_{a \min}$	453 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
$D_{a \max}$	516 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$D_{b \min}$	511 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
$C_{a \min}$	20 mm	Espacio axial mínimo
$C_{b \min}$	34 mm	Minimum axial space
$r_{a \max}$	6 mm	Radio máximo de garganta del eje
$r_{b \max}$	5 mm	Radio máximo de garganta del soporte

Medidas

$r_{1, 2 \min}$	6 mm	Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo interior
$r_{3, 4 \min}$	5 mm	Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior
a	127 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión
d_1	409,5 mm	Diámetro del borde de guía del anillo interior

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

e	0,43	Valor límite de F_a/F_r para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y
Y	1,38	Dynamic axial load factor
Y_0	0,76	Factor de carga axial estática



Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado