

---

**MOTOR**

---

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <b>SERIE</b>                | BSR |
| <b>TAMAÑO</b>               | 80C |
| <b>VERSION DEL MOTOR</b>    | E   |
| <b>VELOCIDAD</b>            | 15  |
| <b>TENSION</b>              | 40  |
| <b>CLASE DE PROTECCION</b>  | 55  |
| <b>CLASE DE AISLAMIENTO</b> | F   |
| <b>FORMA CONSTRUCTIVA</b>   | B5  |

---

**OPCION MOTOR**

---

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <b>PROTECCIÓN TÉRMICA</b> | E3 |
|---------------------------|----|

**DATOS TÉCNICOS**

---

|  |            |
|--|------------|
| <b>Vn voltaje nomi.del mot.AC[V]</b>             | 400        |
| <b>fn Frecuen.nomi.del motor [Hz]</b>            | 50         |
| <b>Pn Potencia Nominal Motor [KW]</b>            | 0.75       |
| <b>n Velocidad del motor [min-1]</b>             | 1500       |
| <b><math>\eta_{4/4}</math> [%]</b>               | 87.0       |
| <b>Clase de eficiencia</b>                       | IE4        |
| <b>In 400V Corrie.nomin.@ 400V[A]</b>            | 2.2        |
| <b>Mn Par nominal del motor [Nm]</b>             | 4.8        |
| <b>n max veloci.nomin.máxi[min-1]</b>            | 2250       |
| <b>Jm Mom.motor de inercia[kgcm<sup>2</sup>]</b> | 22         |
| <b>mM masa [kg]</b>                              | 11.7       |
| <b>Ip [A]</b>                                    | 5.1        |
| <b>Iol [A]</b>                                   | 2.9        |
| <b>VAC</b>                                       | 1 ~ 230    |
| <b>DE - Drive end bearing</b>                    | 6204 2Z C3 |
| <b>NDE - Non drive end bearing</b>               | 6204 2Z C3 |