


**FAG****L32010-X-XL**

Anillo exterior

Tapered roller bearings without inner subunit  
(Cup) 320, main dimensions acc. to DIN 720**X-life**

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Clase de tolerancia	P6X	Clase 6X (ISO 492:2014)
Tratamiento térmico	Norma	
Ejecución interna	Standard	
Nivel de calidad	XL	X-life
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

## Medidas principales y datos de rendimiento

D	80 mm	Diámetro exterior
C	15,5 mm	Ancho del anillo exterior
≈m	110,37 g	Peso

## Medidas

r <sub>3, 4</sub> min	1 mm	Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior
D <sub>a</sub> min	72 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
D <sub>a</sub> max	74 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
D <sub>b</sub> min	77 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
r <sub>b</sub> max	1 mm	Radio máximo de garganta del soporte
T <sub>2</sub>	20 mm	Width, total of outer ring assembled with a master inner subunit
E	67,841 mm	Inside diameter of outer ring back face
α	15,75 °	Contact angle



### Rango de temperatura

$T_{min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Información adicional

T3CC050	Referencia comparativa para ISO 10317 e ISO 355
R32010-X	Master inner subunit

### Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado