

**FAG****L32012-XDY-W60A** [↗](#)

Anillo exterior

Tapered roller bearings without inner subunit  
(Cup) 320, main dimensions acc. to DIN 720

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Clase de tolerancia	P6X	Clase 6X (ISO 492:2014)
Tratamiento térmico	W60A	Carbonitrided
Ejecución interna	Standard	
Nivel de calidad	Norma	
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

## Medidas principales y datos de rendimiento

D	95 mm	Diámetro exterior
C	17,5 mm	Ancho del anillo exterior
≈m	0,18 kg	Peso

## Medidas

r <sub>3, 4 min</sub>	1,5 mm	Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior
D <sub>a min</sub>	85 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
D <sub>a max</sub>	88 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
D <sub>b min</sub>	91 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
r <sub>b max</sub>	1,5 mm	Radio máximo de garganta del soporte
T <sub>2</sub>	23 mm	Width, total of outer ring assembled with a master inner subunit
E	80,634 mm	Inside diameter of outer ring back face
α	16 °	Contact angle








### Rango de temperatura

$T_{min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Información adicional

T4CC060	Referencia comparativa para ISO 10317 e ISO 355
R32012-XD	Master inner subunit

### Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado