

**GF40-DO** [↗](#)

## Cabeza de rótula

Hydraulic rod end, with rectangular welding face, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, open design

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Clampable	Not clampable
Maintenance	Maintenance required
Mounting	Weldable, rectangular
Lubrication nipple	DIN71412-AM6 (tapered grease nipple)
Slotted	No
Obturaciones	Sin

## Medidas principales y datos de rendimiento

$C_r$	129.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	306.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$d$	40 mm	Diámetro del agujero del rodamiento
$d_2$	100 mm	Diámetro del agujero exterior
$l_6$	119 mm	Longitud total cabeza soldada
$D$	62 mm	Diámetro exterior del rodamiento
$B$	28 mm	Anchura del anillo interior
$\approx m$	2,39 kg	Peso



### Medidas

$d_K$	53 mm	Diámetro de bola
$\alpha$	7 °	Ángulo de inclinación
$C_1$	35 mm	Anchura de la cabeza de rótula
$C_{1\max}$	35,9 mm	Anchura de la cabeza de rótula, máx.
$h_2$	69 mm	Longitud de vástago cabeza soldada
$d_{UT}$	-0,012 mm	Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia inferior
$d_{OT}$	0 mm	Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior
$B_{UT}$	-0,12 mm	Anchura del anillo interior, tolerancia inferior
$B_{OT}$	0 mm	Anchura del anillo interior, tolerancia superior
$G_r$	0,043-0,12	Juego radial
$G_{r\max}$	0,12 mm	Radial clearance, maximum
$G_{r\min}$	0,043 mm	Radial clearance, minimum

### Medidas de montaje

$r_{1\min}$	0,6 mm	Distancia entre bordes
$d_1$	45 mm	Diámetro de la brida exterior del anillo interior

### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-60 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



### Características

---



Carga radial



Carga axial en un sentido



Carga axial en ambos sentidos



Lubricación con grasa



No obturado



Errores de alineación estáticos



Errores de alineación dinámicos