

**FAG****KLM501349**

Rodamiento de rodillos cónicos

Tapered roller bearings without outer ring
(Cone) K-Series, in inch sizes

Información técnica



Variante de su producto actual

Clase de tolerancia	ABMA4	Clase 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013)
Tratamiento térmico	Norma	
Jaula	Norma	Estándar
Nivel de calidad	Norma	
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

d	41,275 mm	Diámetro del agujero
B	19,812 mm	Anchura del anillo interior
C _r	55.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	68.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	8.200 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	10.000 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	6.200 1/min	Velocidad nominal térmica
≈m	222 g	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \max}$	48 mm	Diámetro máximo del resalte del eje
$d_{b \min}$	54 mm	Diámetro mínimo del resalte del eje
$C_{Ra \min}$	3,7 mm	Minimum axial space
$C_{Rb \max}$	0,3 mm	Maximum axial space
$r_{a \max}$	3,6 mm	Radio máximo de garganta del eje

Medidas

$r_{1,2 \min}$	3,6 mm	Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo interior
a	16 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión
d_1	57,2 mm	Diámetro del borde de guía del anillo interior
T_1	19,558 mm	Width, total of inner subunit assembled with a master outer ring
E	60,782 mm	Inside diameter of outer ring back face
α	14,91667 °	Contact angle

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

e	0,4	Valor límite de F_a/F_r para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y
Y	1,5	Dynamic axial load factor
Y_0	0,83	Factor de carga axial estática



Características



Carga radial



Carga axial en un sentido



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado