

**VLU201094-VSP** [↗](#)

Slewing ring, 4 point contact bearing, without gear teeth

Slewing ring, 4 point contact bearing, without gear teeth

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Precarga	VSP	Bearing with preload
----------	-----	----------------------

## Medidas principales y datos de rendimiento

$d_i$	984 mm	Diámetro del agujero
	0 mm	Tolerancia inferior diámetro del agujero
	0,7 mm	Tolerancia superior diámetro del agujero
H	56 mm	Altura
$D_a$	1.198 mm	Diámetro exterior
	-0,7 mm	Tolerancia inferior diámetro exterior
	0 mm	Tolerancia superior diámetro exterior
T	12 mm	Longitud centrado anillo exterior
t	12 mm	Longitud centrado anillo interior
$h_a$	44,5 mm	Ancho del anillo exterior
$h_i$	44,5 mm	Altura del anillo individual
$\approx m$	62,51 kg	Peso



### Medidas

$D_i$	1.095,5 mm	
	0,7 mm	Diámetro interior anillo exterior tolerancia superior
	0 mm	Diámetro interior anillo exterior tolerancia inferior
$d_a$	1.092,5 mm	Diámetro exterior anillo interior
	0 mm	Diámetro exterior anillo interior tolerancia superior
	-0,7 mm	Diámetro exterior anillo interior tolerancia inferior
$d_B$	18 mm	Agujero de fijación
$L_a$	1.170 mm	Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo exterior
$n_a$	16	Número de agujeros de fijación en el anillo exterior
$L_i$	1.012 mm	Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo interior
$n_i$	20	Número de agujeros de fijación en el anillo interior
$F_{r\text{ zul}}$	124.800 N	Carga radial máx. tornillos
$h_A$	20 mm	Sección transversal del anillo

### Rango de temperatura

$T_{\text{min}}$	-25 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\text{max}}$	80 °C	Temperatura máx. de funcionamiento








### Factores de cálculo

$C_a$	198.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
$C_{0a}$	780.000 N	Capacidad de carga estática, axial
$C_r$	179.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial (solo para carga radial)
$C_{0r}$	290.000 N	Capacidad de carga estática, radial (solo para carga radial)



### Características

---

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Momentos alrededor de todos los ejes
-  Lubricación con grasa
-  Obturado en ambos lados
-  Gran rodamiento