

**VSA200944-N** [↗](#)

Slewing ring, 4 point contact bearing, external gear teeth

Slewing ring, 4 point contact bearing, external gear teeth

Información técnica



Variante de su producto actual

Gearing	N	Normalized gear teeth on bearing ring
Juego radial del rodamiento	Standard_SL	Standard radial clearance 0 to 0,3 and axial tilting clearance 0 to 0,53

Medidas principales y datos de rendimiento

d_i	872 mm	Diámetro del agujero
	0,7 mm	Tolerancia superior diámetro del agujero
	0 mm	Tolerancia inferior diámetro del agujero
H	56 mm	Altura
D_a	1.046,1 mm	Diámetro exterior
h_a	44,5 mm	Ancho del anillo exterior
h_i	44,5 mm	Altura del anillo individual
≈m	77,23 kg	Peso



Medidas

D_i	945,5 mm	
	0,7 mm	Diámetro interior anillo exterior tolerancia superior
	0 mm	Diámetro interior anillo exterior tolerancia inferior
d_a	942,5 mm	Diámetro exterior anillo interior
	0 mm	Diámetro exterior anillo interior tolerancia superior
	-0,7 mm	Diámetro exterior anillo interior tolerancia inferior
n_i	44	Número de agujeros de fijación en el anillo interior
L_i	898 mm	Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo interior
d_B	14 mm	Agujero de fijación
n_a	40	Número de agujeros de fijación en el anillo exterior
L_a	985 mm	Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo exterior
d_{Ba}	M12	Agujero de fijación roscado
G_l	20 mm	Profundidad de rosca de unión para conducto de aceite
$F_{r\text{ zul}}$	165.200 N	Carga radial máx. tornillos
d_0	1.032 mm	Diámetro del círculo primitivo de rodadura engranaje
m	8 mm	Módulo de engranaje
z	129	Número de dientes
	-0,119 mm	Perfiles desplazamiento
$F_{z\text{ norm}}$	28.300 N	Fuerza máx. de diente raíz resistencia a la fatiga
$F_{z\text{ max}}$	42.000 N	Fuerza máx. de diente contra fractura de dientes

Rango de temperatura








T_{min}	-25 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	80 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Factores de cálculo

C_a	188.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C_{0a}	1.520.000 N	Capacidad de carga estática, axial
C_r	170.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	700.000 N	Capacidad de carga estática, radial

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Momentos alrededor de todos los ejes
-  Lubricación con grasa
-  Obturado en ambos lados
-  Gran rodamiento