

**FAG****AH30/750A-H** **Manguito de desmontaje**

Manguito de desmontaje AH...-H, accesorio, rodamiento, hidráulica, FP

**Información técnica****Variante de su producto actual**

| Ejecución | H | Con |
|-----------|---|-----|
|           |   |     |

**Medidas principales y datos de rendimiento**

|                |          |                        |
|----------------|----------|------------------------|
| d <sub>1</sub> | 710 mm   | Diámetro del agujero   |
| G              | Tr800X7  | Rosca                  |
| B <sub>1</sub> | 300 mm   | Longitud del casquillo |
| ≈m             | 157,3 kg | Peso                   |

**Medidas de montaje**

|                 |       |   |
|-----------------|-------|---|
| G <sub>1</sub>  | G1/4  | Rosca de unión para conducto de aceite                |
| a               | 15 mm | Distancia unión para conducto de aceite               |
| l <sub>G1</sub> | 15 mm | Profundidad de rosca de unión para conducto de aceite |

**Medidas**

|                |        |                       |
|----------------|--------|-----------------------|
| d              | 750 mm | Diámetro del agujero  |
| a <sub>1</sub> | 16 mm  | Rodamiento suspendido |
| l <sub>G</sub> | 50 mm  | Longitud de rosca     |

**Información adicional**

1:12

Cono