

**FAG****23852-B-MB-H40AC**

Rodamiento oscilante de rodillos


Rodamiento oscilante de rodillos 238...-B-MB-H40AC, simétrico, tres bordes

Información técnica



Variante de su producto actual

Ejecución	B	Con borde central fijo
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico
Jaula	MB	Jaula maciza de latón
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance
Función de relubricación	H40AC	6 agujeros de lubricación y ranura en el anillo interior



Medidas principales y datos de rendimiento

d	260 mm	Diámetro del agujero
D	320 mm	Diámetro exterior
B	45 mm	Anchura
C _r	415.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	1.010.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	68.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	2.550 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	1.180 1/min	Velocidad de referencia
≈m	7,895 kg	Peso

Medidas de montaje

d _{a min}	269 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
D _{a max}	311 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
r _{a max}	2 mm	Radio máximo de la ranura



Medidas

r_{\min}	2 mm	Medidas mínimas del chaflán
D_1	303,2 mm	Diámetro del agujero del anillo exterior
d_s	3,2 mm	Diámetro del agujero de engrase
n_s	6,5 mm	Anchura de la ranura de lubricación

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

e	0,12	Valor límite de F_a/F_r para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y
Y_1	5,72	Factor de carga axial dinámica
Y_2	8,51	Factor de carga axial dinámica
Y_0	5,59	Factor de carga axial estática

Características

	Carga radial
	Carga axial en un sentido
	Carga axial en ambos sentidos
	Lubricación con grasa
	Lubricación con aceite
	No obturado
	Errores de alineación estáticos
	Errores de alineación dinámicos