

**FAG****AH240/1180-H** **Manguito de desmontaje**

Manguito de desmontaje AH...-H, accesorio, rodamiento, hidráulica, FP

**Información técnica****Variante de su producto actual**

| Ejecución | H | Con |
|-----------|---|-----|
|           |   |     |

**Medidas principales y datos de rendimiento**

|                |          |                        |
|----------------|----------|------------------------|
| d <sub>1</sub> | 1.120 mm | Diámetro del agujero   |
| G              | Tr1215X8 | Rosca                  |
| B <sub>1</sub> | 540 mm   | Longitud del casquillo |
| ≈m             | 543 kg   | Peso                   |

**Medidas de montaje**

|                 |       |   |
|-----------------|-------|---|
| G <sub>1</sub>  | G1/4  | Rosca de unión para conducto de aceite                |
| a               | 15 mm | Distancia unión para conducto de aceite               |
| l <sub>G1</sub> | 15 mm | Profundidad de rosca de unión para conducto de aceite |

**Medidas**

|                |          |                       |
|----------------|----------|-----------------------|
| d              | 1.180 mm | Diámetro del agujero  |
| a <sub>1</sub> | 50 mm    | Rodamiento suspendido |
| l <sub>G</sub> | 65 mm    | Longitud de rosca     |

**Información adicional**

1:30

Cono