



FAG


KH414210-XL-W215FA [↗](#)

Anillo exterior

Tapered roller bearings without inner subunit
(Cup) K-Series, in inch sizes

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Clase de tolerancia	ABMA4	Clase 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013)
Tratamiento térmico	W215FA	Bainitic hardened
Ejecución interna	Standard	
Nivel de calidad	XL	X-life
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

D	136,525 mm	Diámetro exterior
C	31,75 mm	Ancho del anillo exterior

Medidas

$r_{3,4 \text{ min}}$	3,3 mm	Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior
$D_{a \text{ min}}$	121 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
$D_{b \text{ min}}$	129 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
$r_{b \text{ max}}$	3,3 mm	Radio máximo de garganta del soporte
T_2	41,275 mm	Width, total of outer ring assembled with a master inner subunit
E	112,79 mm	Inside diameter of outer ring back face
α	13,5 °	Contact angle



Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

KH414242	Master inner subunit
----------	----------------------

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado