



FAG

**KH715311-XL-W215FA**

Anillo exterior

Tapered roller bearings without inner subunit  
(Cup) K-Series, in inch sizes

X-life

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Clase de tolerancia	ABMA4	Clase 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013)
Tratamiento térmico	W215FA	Bainitic hardened
Nivel de calidad	XL	X-life
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

## Medidas principales y datos de rendimiento

D	136,525 mm	Diámetro exterior
C	36,512 mm	Ancho del anillo exterior
≈m	0,95 kg	Peso

## Medidas

r <sub>3, 4 min</sub>	3,3 mm	Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior
D <sub>a min</sub>	118 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
D <sub>b min</sub>	132 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
r <sub>b max</sub>	3,3 mm	Radio máximo de garganta del soporte
T <sub>2</sub>	46,038 mm	Width, total of outer ring assembled with a master inner subunit
E	107,98 mm	Inside diameter of outer ring back face
α	17,5 °	Contact angle



### Rango de temperatura






$T_{min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Información adicional

KH715345

Master inner subunit

### Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado