



FAG


KH936316-XL

Anillo exterior

Tapered roller bearings without inner subunit
(Cup) K-Series, in inch sizes

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Clase de tolerancia	ABMA4	Clase 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013)
Tratamiento térmico	Norma	
Ejecución interna	Standard	
Nivel de calidad	XL	X-life
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

D	342,9 mm	Diámetro exterior
C	53,975 mm	Ancho del anillo exterior
≈m	12,5 kg	Peso

Medidas

r _{3, 4} min	6,4 mm	Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior
D _a min	260 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
D _b min	312 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
r _b max	6,4 mm	Radio máximo de garganta del soporte
T ₂	85,725 mm	Width, total of outer ring assembled with a master inner subunit
E	252,843 mm	Inside diameter of outer ring back face
α	28,33333 °	Contact angle








Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

KH936340	Master inner subunit
----------	----------------------

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado