



FAG

KHH231610-XL-W215FA

Anillo exterior

Tapered roller bearings without inner subunit
(Cup) K-Series, in inch sizes

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Clase de tolerancia	ABMA4	Clase 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013)
Tratamiento térmico	W215FA	Bainitic hardened
Ejecución interna	Standard	
Nivel de calidad	XL	X-life
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

D	288,925 mm	Diámetro exterior
C	57,15 mm	Ancho del anillo exterior
≈m	7,1 kg	Peso

Medidas

r _{3, 4} min	6,4 mm	Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior
D _a min	255 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
D _b min	263,7 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
r _b max	6,4 mm	Radio máximo de garganta del soporte
T ₂	82,55 mm	Width, total of outer ring assembled with a master inner subunit
E	239,042 mm	Inside diameter of outer ring back face
α	12 °	Contact angle



Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

KHH231649

Master inner subunit

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado