

**FAG****NUP2226-E-XL-TVP2**

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP.-  
E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera,  
rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior,  
un borde en anillo interior, disco lateral  
interior, forma constructiva NUP

**X-life**

## Información técnica

## Variante de su producto actual

Ejecución	E	Ejecución reforzada
Jaula	TVP2	Jaula maciza de ventanas de PA66
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	130 mm	Diámetro del agujero
D	230 mm	Diámetro exterior
B	64 mm	Anchura
$C_r$	620.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	730.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	120.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	4.000 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_{gr}$	2.280 1/min	Velocidad de referencia
$\approx m$	11,05 kg	Peso





### Medidas de montaje

$d_1$	164 mm	Diámetro máximo del borde del anillo interior
$D_{1 \text{ min}}$	201,2 mm	Diámetro mínimo del borde del anillo exterior
$d_{a \text{ min}}$	144 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$d_{c \text{ min}}$	168 mm	Resalte mínimo del eje
$D_{a \text{ max}}$	216 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \text{ max}}$	2,5 mm	Radio máximo de la ranura

### Medidas

$r_{\text{min}}$	3 mm	Medidas mínimas del chaflán
$r_{1 \text{ min}}$	3 mm	Medidas mínimas del chaflán
E	209,5 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior
F	153,5 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
$B_3$	10 mm	Anchura del borde holgado

### Rango de temperatura

$T_{\text{min}}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\text{max}}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado