


**FAG****NUP2236-E-XL-M1**

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP.-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP

**X-life**

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Ejecución	E	Ejecución reforzada
Jaula	M1	Jaula de latón de dos piezas guiada por rodillos
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	180 mm	Diámetro del agujero
D	320 mm	Diámetro exterior
B	86 mm	Anchura
C <sub>r</sub>	1.180.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	1.490.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	228.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub>	3.700 1/min	Velocidad límite de rotación
n <sub>gr</sub>	1.380 1/min	Velocidad de referencia
≈m	31,4 kg	Peso



### Medidas de montaje

$d_1$	229 mm	Diámetro máximo del borde del anillo interior
$D_{1 \text{ min}}$	280 mm	Diámetro mínimo del borde del anillo exterior
$d_{a \text{ min}}$	197 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$d_{c \text{ min}}$	233 mm	Resalte mínimo del eje
$D_{a \text{ max}}$	303 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \text{ max}}$	3 mm	Radio máximo de la ranura








### Medidas

$r_{\text{min}}$	4 mm	Medidas mínimas del chaflán
$r_{1 \text{ min}}$	4 mm	Medidas mínimas del chaflán
E	291 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior
F	215 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
$B_3$	12 mm	Anchura del borde holgado

### Rango de temperatura

$T_{\text{min}}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\text{max}}$	150 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Gran rodamiento