



FAG




NUP2328-E-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP.-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Ejecución	E	Ejecución reforzada
Jaula	M1	Jaula de latón de dos piezas guiada por rodillos
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

d	140 mm	Diámetro del agujero
D	300 mm	Diámetro exterior
B	102 mm	Anchura
C _r	1.210.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	1.390.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	221.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	3.950 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	1.620 1/min	Velocidad de referencia
≈m	37,2 kg	Peso



Medidas de montaje

d_1	195,4 mm	Diámetro máximo del borde del anillo interior
$D_{1 \text{ min}}$	251,7 mm	Diámetro mínimo del borde del anillo exterior
$d_{a \text{ min}}$	157 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$d_{c \text{ min}}$	198 mm	Resalte mínimo del eje
$D_{a \text{ max}}$	283 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \text{ max}}$	3 mm	Radio máximo de la ranura

Medidas

r_{min}	4 mm	Medidas mínimas del chaflán
$r_{1 \text{ min}}$	4 mm	Medidas mínimas del chaflán
E	264 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior
F	180 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
B_3	16 mm	Anchura del borde holgado

Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	150 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado