

**FAG****H24172-HG** [🔗](#)**Manguito de fijación**

Manguito de fijación H..-HG, accesorio de rodamiento, completo, hidráulico, FP

Información técnica**Variante de su producto actual**

| Ejecución | HG | Con |
|-----------|----|-----|
| | | |

Medidas principales y datos de rendimiento

| | | |
|----------------|---------|------------------------|
| d ₁ | 340 mm | Diámetro del agujero |
| G | Tr360X5 | Rosca |
| B ₁ | 321 mm | Longitud del casquillo |
| ≈m | 59,9 kg | Peso |

Medidas de montaje

| | | |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------------|
| G ₁ | M6 | Rosca de unión para conducto de aceite |
| a | 3,5 mm | Distancia unión para conducto de aceite |
| l _{G1} | 7 mm | Profundidad de rosca de unión para conducto de aceite |

Medidas

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| d | 360 mm | Diámetro del agujero |
| d ₂ | 460 mm | Diámetro exterior |
| B ₃ | 73 mm | Anchura tuerca y cierre |

Información adicional

| | |
|--------|-----------------|
| HM3172 | Tuerca estriada |
| MS3168 | Fusible |
| 1:30 | Cono |

