

**FAG****H30/1500-HG** [↗](#)

## Manguito de fijación

Manguito de fijación H.-HG, accesorio de rodamiento, completo, hidráulico, FP

## Información técnica



## Variante de su producto actual

| Ejecución | HG | Con |
|-----------|----|-----|
|           |    |     |

## Medidas principales y datos de rendimiento

|                |          |                        |
|----------------|----------|------------------------|
| d <sub>1</sub> | 1.400 mm | Diámetro del agujero   |
| G              | Tr1500X8 | Rosca                  |
| B <sub>1</sub> | 600 mm   | Longitud del casquillo |
| ≈m             | 1.530 kg | Peso                   |

## Medidas de montaje

|                 |       |   |
|-----------------|-------|---|
| G <sub>1</sub>  | G1/4  | Rosca de unión para conducto de aceite                |
| a               | 15 mm | Distancia unión para conducto de aceite               |
| l <sub>G1</sub> | 15 mm | Profundidad de rosca de unión para conducto de aceite |

## Medidas

|                |          |                         |
|----------------|----------|-------------------------|
| d              | 1.500 mm | Diámetro del agujero    |
| d <sub>2</sub> | 1.650 mm | Diámetro exterior       |
| B <sub>3</sub> | 132 mm   | Anchura tuerca y cierre |

## Información adicional

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| HM30/1500 | Tuerca estriada |
| MS30/1500 | Fusible         |
| 1:12      | Cono            |

