

**FAG****H3038-HGX700**

Manguito de fijación

Manguito de fijación H..-HG, accesorio de rodamiento, completo, hidráulico, FP

Información técnica

Variante de su producto actual

| Ejecución | HG | Con |
|-----------|----|-----|
| | | |

Medidas principales y datos de rendimiento

| | | |
|----------------|----------|------------------------|
| d ₁ | 177,8 mm | Diámetro del agujero |
| G | M190x3 | Rosca |
| B ₁ | 112 mm | Longitud del casquillo |
| ≈m | 7,8 kg | Peso |

Medidas de montaje

| | | |
|-----------------|--------|---|
| G ₁ | M6 | Rosca de unión para conducto de aceite |
| a | 4,2 mm | Distancia unión para conducto de aceite |
| l _{G1} | 7 mm | Profundidad de rosca de unión para conducto de aceite |

Medidas

| | | |
|----------------|---------|-------------------------|
| d | 190 mm | Diámetro del agujero |
| d ₂ | 220 mm | Diámetro exterior |
| B ₂ | 30,5 mm | Anchura tuerca y cierre |

Información adicional

| | |
|-------|-----------------|
| KML38 | Tuerca estriada |
| MBL38 | Fusible |
| 1:12 | Cono |

