

**FAG****H3056-HGX915**

## Manguito de fijación

Manguito de fijación H..-HG, accesorio de rodamiento, completo, hidráulico, FP

## Información técnica

## Variante de su producto actual

| Ejecución | HG | Con |
|-----------|----|-----|
|           |    |     |

## Medidas principales y datos de rendimiento

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| d <sub>1</sub> | 252,4125 mm | Diámetro del agujero   |
| G              | Tr280X4     | Rosca                  |
| B <sub>1</sub> | 152 mm      | Longitud del casquillo |
| ≈m             | 18,5 kg     | Peso                   |

## Medidas de montaje

|                 |        |   |
|-----------------|--------|---|
| G <sub>1</sub>  | M6     | Rosca de unión para conducto de aceite                |
| a               | 4,2 mm | Distancia unión para conducto de aceite               |
| l <sub>G1</sub> | 7 mm   | Profundidad de rosca de unión para conducto de aceite |

## Medidas

|                |        |                         |
|----------------|--------|-------------------------|
| d              | 280 mm | Diámetro del agujero    |
| d <sub>2</sub> | 330 mm | Diámetro exterior       |
| B <sub>3</sub> | 49 mm  | Anchura tuerca y cierre |

## Información adicional

|        |                 |
|--------|-----------------|
| HM3056 | Tuerca estriada |
| MS3056 | Fusible         |
| 1:12   | Cono            |

