

**FAG****7060-MP-P5**

Rodamiento a bolas de contacto angular

Angular contact ball bearing 70..-MP, single row, solid brass cage



Información técnica



Variante de su producto actual

Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	MP	Jaula maciza de latón, guiada por bolas
Clase de tolerancia	P5	Clase 5 (P5)
Medidas / termoestabilizadas	S1	Anillos de estabilidad dimensional de hasta 200°
Lubricante	Sin	Sin

Medidas principales y datos de rendimiento

d	300 mm	Diámetro del agujero
D	460 mm	Diámetro exterior
B	74 mm	Width
C_r	430.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	760.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	20.200 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	2.030 1/min	Velocidad límite de rotación
n_{gr}	1.400 1/min	Velocidad de referencia
$\approx m$	42 kg	Peso





Medidas de montaje

$d_{a \min}$	314,6 mm	Diámetro mínimo del resalte del eje
$D_{a \max}$	445,4 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$D_{b \max}$	453 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	3 mm	Radio máximo de garganta del eje
$r_{a1 \max}$	1,5 mm	Radio máximo de garganta del soporte







Medidas

r_{\min}	4 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \min}$	1,5 mm	Medidas mínimas del chaflán
D_1	402,85 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior ancho cara lateral
d_1	360,6 mm	Diámetro del resalte del anillo interior ancho cara lateral
a	146,7 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión
α	30 °	Contact angle

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

	Carga radial
	Carga axial en un sentido
	Lubricación con grasa
	Lubricación con aceite
	No obturado
	Gran rodamiento