

**FAG****7084-MP**

Rodamiento a bolas de contacto angular

Angular contact ball bearing 70..-MP, single row, solid brass cage



## Información técnica



## Variante de su producto actual

Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	MP	Jaula maciza de latón, guiada por bolas
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Medidas / termoestabilizadas	S1	Anillos de estabilidad dimensional de hasta 200°
Lubricante	Sin	Sin

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	420 mm	Diámetro del agujero
D	620 mm	Diámetro exterior
B	90 mm	Width
C <sub>r</sub>	620.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	1.350.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	31.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub>	1.460 1/min	Velocidad límite de rotación
n <sub>gr</sub>	910 1/min	Velocidad de referencia
≈m	96,7 kg	Peso





### Medidas de montaje

$d_{a \min}$	438 mm	Diámetro mínimo del resalte del eje
$D_{a \max}$	602 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$D_{b \max}$	611,2 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	4 mm	Radio máximo de garganta del eje
$r_{a1 \max}$	2 mm	Radio máximo de garganta del soporte







### Medidas

$r_{\min}$	5 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \min}$	2 mm	Medidas mínimas del chaflán
$D_1$	540 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior ancho cara lateral
$d_1$	500 mm	Diámetro del resalte del anillo interior ancho cara lateral
$a$	195,1 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión
$\alpha$	30 °	Contact angle

### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características

	Carga radial
	Carga axial en un sentido
	Lubricación con grasa
	Lubricación con aceite
	No obturado
	Gran rodamiento