

**FAG****KJHM720210** [↗](#)

Anillo exterior

Tapered roller bearings without inner subunit
(Cup) K-Series, in inch sizes

Información técnica



Variante de su producto actual

| | | |
|---|----------|-------------------------|
| Clase de tolerancia | P6X | Clase 6X (ISO 492:2014) |
| Tratamiento térmico | Norma | |
| Ejecución interna | Standard | |
| Nivel de calidad | Norma | |
| Número de hileras de elementos rodantes | 1 | Single-row design |

Medidas principales y datos de rendimiento

| | | |
|----|---------|---------------------------|
| D | 160 mm | Diámetro exterior |
| C | 32 mm | Ancho del anillo exterior |
| ≈m | 0,96 kg | Peso |

Medidas

| | | |
|-----------------------|------------|--|
| r _{3, 4} min | 2,5 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior |
| D _a min | 143 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
| D _a max | 149 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
| D _b min | 154 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
| r _b max | 2,5 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
| T ₂ | 41 mm | Width, total of outer ring assembled with a master inner subunit |
| E | 133,441 mm | Inside diameter of outer ring back face |
| α | 17,41667 ° | Contact angle |



Rango de temperatura

| | | |
|-----------|--------|------------------------------------|
| T_{min} | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| T_{max} | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |

Información adicional

KJHM720249

Master inner subunit

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado