

**FAG****KJLM813010-W215FA** [🔗](#)

Anillo exterior

Tapered roller bearings without inner subunit  
(Cup) K-Series, in inch sizes

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Clase de tolerancia	P6X	Clase 6X (ISO 492:2014)
Tratamiento térmico	W215FA	Bainitic hardened
Ejecución interna	Standard	
Nivel de calidad	Norma	
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

## Medidas principales y datos de rendimiento

D	110 mm	Diámetro exterior
C	20,5 mm	Ancho del anillo exterior
≈m	0,31 kg	Peso

## Medidas

r <sub>3, 4</sub> min	2,5 mm	Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior
D <sub>a</sub> min	98 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
D <sub>b</sub> min	105 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
r <sub>b</sub> max	2,5 mm	Radio máximo de garganta del soporte
T <sub>2</sub>	26 mm	Width, total of outer ring assembled with a master inner subunit
E	91,54 mm	Inside diameter of outer ring back face
α	18 °	Contact angle



### Rango de temperatura






$T_{min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Información adicional

KJLM813049

Master inner subunit

### Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado