

**FAG****KJM822010**

Anillo exterior

Tapered roller bearings without inner subunit
(Cup) K-Series, in inch sizes

Información técnica



Variante de su producto actual

Clase de tolerancia	P6X	Clase 6X (ISO 492:2014)
Tratamiento térmico	Norma	
Ejecución interna	Standard	
Nivel de calidad	Norma	
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

D	165 mm	Diámetro exterior
C	26,5 mm	Ancho del anillo exterior
≈m	0,791 kg	Peso

Medidas

r _{3, 4} min	2,5 mm	Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior
D _a min	149 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
D _b min	159 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
r _b max	2,5 mm	Radio máximo de garganta del soporte
T ₂	35 mm	Width, total of outer ring assembled with a master inner subunit
E	139,658 mm	Inside diameter of outer ring back face
α	18,33333 °	Contact angle



Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

KJM822049	Master inner subunit
-----------	----------------------

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado