

**FAG****KL44610-W215A** [🔗](#)

Anillo exterior

Tapered roller bearings without inner subunit
(Cup) K-Series, in inch sizes

Información técnica



Variante de su producto actual

Clase de tolerancia	ABMA4	Clase 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013)
Tratamiento térmico	W215A	Bainitic hardened
Ejecución interna	Standard	
Nivel de calidad	Norma	
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

D	50,292 mm	Diámetro exterior
C	10,668 mm	Ancho del anillo exterior
≈m	0,038 kg	Peso

Medidas

$r_{3,4 \text{ min}}$	1,3 mm	Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior
$D_{a \text{ min}}$	44,5 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
$D_{b \text{ min}}$	47 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
$r_{b \text{ max}}$	1,3 mm	Radio máximo de garganta del soporte
T_2	14,224 mm	Width, total of outer ring assembled with a master inner subunit
E	41,188 mm	Inside diameter of outer ring back face
α	14 °	Contact angle



Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

KL44649	Master inner subunit
---------	----------------------

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado