

**FAG****KLM11910-H**

Anillo exterior

Tapered roller bearings without inner subunit
(Cup) K-Series, in inch sizes

Información técnica



Variante de su producto actual

Clase de tolerancia	ABMA4	Clase 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013)
Tratamiento térmico	Norma	
Nivel de calidad	H	
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

D	45,237 mm	Diámetro exterior
C	12,065 mm	Ancho del anillo exterior
≈m	0,05 kg	Peso

Medidas

r _{3, 4} min	1,3 mm	Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior
D _a min	39,5 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
D _b min	41,5 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
r _b max	1,3 mm	Radio máximo de garganta del soporte
T ₂	15,494 mm	Width, total of outer ring assembled with a master inner subunit
E	35,541 mm	Inside diameter of outer ring back face
α	11,33333 °	Contact angle



Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

KLM11949	Master inner subunit
----------	----------------------

Características

-  F_r Carga radial
-  F_a Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado