
MOTOR

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| SERIE | BN - Motores Asíncronos Trifásicos |
| TAMAÑO | 80C - Tamaño Motor 80C |
| NUMERO POLOS | 6 - 6 Polos |
| VOLTAJE-FRECUENCIA | 230/400-50 - 230 [V] Δ - 400 [V] Y 50 [Hz] |
| GRADO DE PROTECCIÓN | IP54 - Solo Motores de Freno |
| CLASE DE AISLAMIENTO | CLF - Clase de Aislamiento Standard |
| EJECUCIÓN DEL MOTOR | B3 - Versión pies |

OPCIONES DE FRENO

| | |
|----------------------|---------------|
| TIPO DE FRENO | FD - Freno DC |
|----------------------|---------------|

DATOS TÉCNICOS

| | |
|----------------------------------------------------|-------------|
| TD_VRANGE | 380-415 VY |
| TD_IRANGE | 2.38/2.45 A |
| TD_VRANGE_60 | - |
| TD_IRANGE_60 | - |
| Sistema Intern. de Medición | IMPERIAL |
| Frecuencia [Hz] | 50 |
| n Velocidad del motor [min-1] | 920 |
| Mn Par nominal del motor [Nm] | 7.8 |
| Tn Par Nominal motor [lb-in] | 69 |
| η_{100} Eficiencia 100% [%] | 70.00% |
| η_{75} Eficiencia 75% [%] | N/A |
| η_{50} Eficiencia 50% [%] | N/A |
| In 230V Corrie.nomin.@ 230V[A] | N/A |
| Cosφ | 0.65 |
| Pn Potencia Nominal Motor [KW] | 0.75 |
| Pn Potencia Nominal Motor [Hp] | 1.01 |
| Pn-60 Potencia Nom. Motor [KW] | 0.90 |
| Pn-60 Potencia Nom. Motor [Hp] | 1.21 |
| In Corriente nominal [A] | 4.1/2.38 |

| | |
|-------------------------------------------|------|
| Peso del Motor [lb] | 35,5 |
| Mn Par nom. del mot. 60Hz [Nm] | 7.7 |
| Tn Par Nom. mot. 60Hz [lb-in] | 68 |