



FAG


**23122-E1-XL-K-TVPB-C4** [↗](#)

Rodamiento oscilante de rodillos

Rodamientos oscilantes de rodillos 231...-E1-K, medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico, conicidad 1:12

X-life

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Ejecución	E1	Sin borde central
Tipo de agujero	K	Cónico, conicidad 1:12
Jaula	TVPB	Jaula de plástico
Juego radial del rodamiento	C4 (Group 4)	Internal clearance larger than C3
Función de relubricación	Norma	Estándar

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	110 mm	Diámetro del agujero
D	180 mm	Diámetro exterior
B	56 mm	Anchura
$C_r$	530.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	680.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	62.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	3.700 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_{gr}$	2.550 1/min	Velocidad de referencia
$m$	5,102 kg	Peso



### Medidas de montaje

$d_{a \min}$	121 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	169 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	2 mm	Radio máximo de la ranura
$B_{a \min}$	7 mm	Anchura mínima de la cavidad del casquillo
$d_{a \max}$	124 mm	Diámetro máximo del resalte del eje
$d_{b \min}$	117 mm	Diámetro mínimo de la cavidad del casquillo

### Medidas

$r_{\min}$	2 mm	Medidas mínimas del chaflán
$D_1$	160 mm	Diámetro del agujero del anillo exterior
$d_2$	124,6 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
$d_s$	4,8 mm	Diámetro del agujero de engrase
$n_s$	9,5 mm	Anchura de la ranura de lubricación

### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Factores de cálculo

$e$	0,28	Valor límite de $F_a/F_r$ para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y
$Y_1$	2,39	Factor de carga axial dinámica
$Y_2$	3,56	Factor de carga axial dinámica
$Y_0$	2,34	Factor de carga axial estática

### Información adicional

H3122	Manguito de fijación
AHX3122	Manguito de desmontaje



### Características

---

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Errores de alineación estáticos
-  Errores de alineación dinámicos