



FAG

**23124-E1-XL-K-TVPB**

Rodamiento oscilante de rodillos

Rodamientos oscilantes de rodillos 231...E1-K, medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico, conicidad 1:12

X-life

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Ejecución	E1	Sin borde central
Tipo de agujero	K	Cónico, conicidad 1:12
Jaula	TVPB	Jaula de plástico
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance
Función de relubricación	Norma	Estándar

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	120 mm	Diámetro del agujero
D	200 mm	Diámetro exterior
B	62 mm	Anchura
C <sub>r</sub>	630.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	800.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	74.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub>	3.400 1/min	Velocidad límite de rotación
n <sub>gr</sub>	2.290 1/min	Velocidad de referencia
m	7,117 kg	Peso



### Medidas de montaje

$d_{a \min}$	131 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	189 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	2 mm	Radio máximo de la ranura
$B_{a \min}$	7 mm	Anchura mínima de la cavidad del casquillo
$d_{a \max}$	136 mm	Diámetro máximo del resalte del eje
$d_{b \min}$	128 mm	Diámetro mínimo de la cavidad del casquillo

### Medidas

$r_{\min}$	2 mm	Medidas mínimas del chaflán
$D_1$	177,4 mm	Diámetro del agujero del anillo exterior
$d_2$	136,2 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
$d_s$	4,8 mm	Diámetro del agujero de engrase
$n_s$	9,5 mm	Anchura de la ranura de lubricación

### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Factores de cálculo

$e$	0,28	Valor límite de $F_a/F_r$ para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y
$Y_1$	2,39	Factor de carga axial dinámica
$Y_2$	3,56	Factor de carga axial dinámica
$Y_0$	2,34	Factor de carga axial estática

### Información adicional

H3124	Manguito de fijación
AHX3124	Manguito de desmontaje



### Características

---

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Errores de alineación estáticos
-  Errores de alineación dinámicos