



Información técnica



Variante de su producto actual

Ejecución	BE	Con anillo de labio sin centro
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico
Jaula	JPB	Jaula de chapa de acero
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance
Función de relubricación	H40	Sin ranuras y agujeros de lubricación

Medidas principales y datos de rendimiento

d	360 mm	Diámetro del agujero
D	600 mm	Diámetro exterior
B	243 mm	Anchura
C_r	5.600.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	9.100.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	680.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	890 1/min	Velocidad límite de rotación
n_{gr}	350 1/min	Velocidad de referencia
m	269 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \min}$	380 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	580 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	4 mm	Radio máximo de la ranura

Medidas

r_{\min}	5 mm	Medidas mínimas del chafán
D_1	505,9 mm	Diámetro del agujero del anillo exterior
d_2	399,4 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

e	0,4	Valor límite de F_a/F_r para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y
Y_1	1,69	Factor de carga axial dinámica
Y_2	2,52	Factor de carga axial dinámica
Y_0	1,65	Factor de carga axial estática

Características

	Carga radial
	Carga axial en un sentido
	Carga axial en ambos sentidos
	Lubricación con grasa
	Lubricación con aceite
	No obturado
	Errores de alineación estáticos
	Errores de alineación dinámicos