

**FAG****248/1250-B-MB**

Rodamiento oscilante de rodillos

Rodamiento oscilante de rodillos 248..-B-MB,  
simétrico, tres bordes

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Ejecución	B	Con borde central fijo
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico
Jaula	MB	Jaula maciza de latón
Función de relubricación	Norma	Estándar

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	1.250 mm	Diámetro del agujero
D	1.500 mm	Diámetro exterior
B	250 mm	Anchura
$C_r$	9.000.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	30.500.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	1.260.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	320 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_{gr}$	76 1/min	Velocidad de referencia
$m$	918 kg	Peso

## Medidas de montaje

$d_{a \min}$	1.273 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	1.477 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	5 mm	Radio máximo de la ranura



## Medidas

$r_{\min}$	6 mm	Medidas mínimas del chaflán
$D_1$	1.423,5 mm	Diámetro del agujero del anillo exterior
$d_s$	9,5 mm	Diámetro del agujero de engrase
$n_s$	17,7 mm	Anchura de la ranura de lubricación

## Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

## Factores de cálculo

$e$	0,14	Valor límite de $F_a/F_r$ para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y
$Y_1$	4,67	Factor de carga axial dinámica
$Y_2$	6,96	Factor de carga axial dinámica
$Y_0$	4,57	Factor de carga axial estática

## Características

	Carga radial
	Carga axial en un sentido
	Carga axial en ambos sentidos
	Lubricación con grasa
	Lubricación con aceite
	No obturado
	Gran rodamiento
	Errores de alineación estáticos
	Errores de alineación dinámicos