

**FAG****H2308X106** [🔗](#)

## Manguito de fijación

Manguito de fijación H, accesorio de rodamiento, completo, mecánico, FP

## Información técnica



## Variante de su producto actual

| Ejecución | Norma | Sin |
|-----------|-------|-----|
|-----------|-------|-----|

## Medidas principales y datos de rendimiento

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| d <sub>1</sub> | 34,925 mm   | Diámetro del agujero            |
| d <sub>1</sub> | ≈ 34,925 mm | Diámetro del agujero (pulgadas) |
| G              | M40x1,5     | Rosca                           |
| B <sub>1</sub> | 46 mm       | Longitud del casquillo          |
| ≈m             | 0,23 kg     | Peso                            |

## Medidas

|                |          |                                     |
|----------------|----------|-------------------------------------|
| d              | 40 mm    | Diámetro del agujero del rodamiento |
| d <sub>2</sub> | 58 mm    | Diámetro exterior de la tuerca      |
| B <sub>2</sub> | 10,25 mm | Anchura tuerca y cierre             |

## Información adicional

|      |                 |
|------|-----------------|
| KM8  | Tuerca estriada |
| MB8  | Fusible         |
| 1:12 | Cono            |