
**FAG****H2338-HG**

## Manguito de fijación

Manguito de fijación H..-HG, accesorio de rodamiento, completo, hidráulico, FP

## Información técnica



## Variante de su producto actual

| Ejecución | HG | Con |
|-----------|----|-----|
|           |    |     |

## Medidas principales y datos de rendimiento

|                |        |                        |
|----------------|--------|------------------------|
| d <sub>1</sub> | 170 mm | Diámetro del agujero   |
| G              | M190x3 | Rosca                  |
| B <sub>1</sub> | 169 mm | Longitud del casquillo |
| ≈m             | 13 kg  | Peso                   |

## Medidas de montaje

|                 |        |   |
|-----------------|--------|---|
| G <sub>1</sub>  | M6     | Rosca de unión para conducto de aceite                |
| a               | 4,2 mm | Distancia unión para conducto de aceite               |
| l <sub>G1</sub> | 7 mm   | Profundidad de rosca de unión para conducto de aceite |

## Medidas

|                |         |                         |
|----------------|---------|-------------------------|
| d              | 190 mm  | Diámetro del agujero    |
| d <sub>2</sub> | 240 mm  | Diámetro exterior       |
| B <sub>2</sub> | 30,5 mm | Anchura tuerca y cierre |

## Información adicional

|      |                 |
|------|-----------------|
| KM38 | Tuerca estriada |
| MB38 | Fusible         |
| 1:12 | Cono            |

