

**FAG****N322-E-XL-M1B-C4** [↗](#)

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Cylindrical roller bearing N3..-E-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N3

Información técnica



Variante de su producto actual

Jaula	M1	Jaula de latón de dos piezas guiada por rodillos
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Cambiar identificación	E	Increased Capacity Design
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

d	110 mm	Diámetro del agujero
D	240 mm	Diámetro exterior
B	50 mm	Anchura
C_r	520.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	510.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	86.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G Grease	4.250 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
$n_{G\ Oil}$	5.000 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite
m	11,9 kg	Peso

Medidas de montaje

d_a	124 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
D_a	226 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a1\ max}$	2,5 mm	Radio máximo de la ranura





Medidas

$r_{1 \text{ min}}$	3 mm	Medidas mínimas del chaflán
s_1	1,3 mm	Desplazamiento axial
E	211 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior

Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	150 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado